

VECTOR SIRENE**CC-VCT-03-NT**

Vector sirene er en sirene der kan monteres under soklen på de fleste brandmeldere. Med en højde på kun 25 mm kombinerer Vector sirenen en beskeden størrelse med høj og ren lyd. Den ønskede lydstyrke indstilles via et lille potentiometer. Vector sirenerne er udstyret med 4 standard tonetyper. Alle Vector sirener leveres med tonetypen sat til "sweep". En totrins alarmering er mulig ved at anvende et trelederkabel.

Vector sirenerne arbejder i frekvensområdet 800 til 1000Hz.

Til Vector sirenerne kan der leveres et dæksel så sirenen kan anvendes som lille kompakt enhed. Dækslet skal bestilles særskilt.

Dæksel, hvid CC-VCT-03-CP-W

Sirene, Nittan hvid CC-VCT-03-NT



Rev. 2 Februar 2010

VECTOR SIRENE

CC-VCT-03-NT

TEKNISKE DATA

Sirene

Dæksel

Artikel nr.

CC-VCT-03-NT

CC-VCT-03-CP-W

Lyd niveau indstilling v. 24Vdc

Lyd i dBa typisk under detektor

91

Lyd i dBa typisk med dæksel

94

Lydregulering, potentiometer

- 30 dB

Strømforbrug v. 24Vdc

11mA

Spændings område

8 - 35v dc

Antal toner

4

Frekvensområde

800 - 1000Hz

IP grad

IP 42

Temperatur område

-20 - +70°C

Vægt (pr. enh. Pakket) excl.
dæksel

121 gr.

Sirener og dæksler leveres i hvid.

Dimensioner

