




Linierøg Detektorer

Varenummer	Beskrivelse												
 <p>FF-2000</p>	<p>FIRERAY 2000 Linierøg Detektor bestående af:</p> <p>Centralenhed samt 1kanal for <u>en</u> sender og <u>en</u> modtager. Sender og modtager kan placeres med op til 100 m afstand imellem hinanden. Tæthedsgrad: IP 50.</p> <table> <thead> <tr> <th>Dimensioner:</th> <th>Højde</th> <th>Bredde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIRERAY 2000</td> <td>260 mm</td> <td>210 mm</td> </tr> <tr> <td>Sender/Modtager</td> <td>95 mm</td> <td>101 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRERAY 2000 Linierøg Detektor, 1 kanal</p>	Dimensioner:	Højde	Bredde	FIRERAY 2000	260 mm	210 mm	Sender/Modtager	95 mm	101 mm			
Dimensioner:	Højde	Bredde											
FIRERAY 2000	260 mm	210 mm											
Sender/Modtager	95 mm	101 mm											
 <p>FF-2000EX</p>	<p>FIRERAY 2000 EExd bestående af:</p> <p>Centralenhed med 1 kanal for 1 sæt sender og modtager indbygget i flamme- og eksplosionssikre huse, som er certificeret i henhold til Eexd IIB T6. Maksimal afstand mellem sender og modtager er 100 m. Tæthedsgrad: Central IP 50, Sender/Modtager: IP 67.</p> <table> <thead> <tr> <th>Dimensioner:</th> <th>Højde</th> <th>Bredde</th> <th>Dybde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central</td> <td>260 mm</td> <td>210 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sender/Modtager</td> <td>120 mm</td> <td>120 mm</td> <td>120 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRERAY 2000 EExd Linierøg Detektor</p>	Dimensioner:	Højde	Bredde	Dybde	Central	260 mm	210 mm		Sender/Modtager	120 mm	120 mm	120 mm
Dimensioner:	Højde	Bredde	Dybde										
Central	260 mm	210 mm											
Sender/Modtager	120 mm	120 mm	120 mm										
 <p>FF-F50RV FF-F100RV</p>	<p>FIRERAY 50 og 100 Reflekterende Linierøg Detektor</p> <p>Model 50 og 100 har i samme enhed både sender og modtager. De giver henholdsvis mulighed for en detekterings afstand på op til 50 eller 100 m mellem enheden og Reflektorspejl. Tæthedsgrad: IP 50.</p> <table> <thead> <tr> <th>Dimension:</th> <th>Højde</th> <th>Bredde</th> <th>Dybde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50/100</td> <td>120 mm</td> <td>210 mm</td> <td>117 mm</td> </tr> <tr> <td>1 stk Reflektorspejl</td> <td>100 mm</td> <td>100 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRERAY 50V Reflekterende Linierøg Detektor, incl 1 spejl FIRERAY 100V Reflekterende Linierøg Detektor, incl 4 spejle</p>	Dimension:	Højde	Bredde	Dybde	50/100	120 mm	210 mm	117 mm	1 stk Reflektorspejl	100 mm	100 mm	
Dimension:	Højde	Bredde	Dybde										
50/100	120 mm	210 mm	117 mm										
1 stk Reflektorspejl	100 mm	100 mm											

Linierøg Detektorer

Varenummer	Beskrivelse																				
 <p>FF-5000/50 FF-5000/100</p>	<p>FIRERAY 5000 Linierøg Detektor bestående af:</p> <p>Centralenhet med detektor enhed og reflektor. Detektor og reflektor kan placeres med op til 100 m afstand imellem hinanden. Detektoren har indbygget kompensation for temperatur og fugt, og den er selvjusterende for bygningsbevægelser.</p> <p>Tæthedsgrad: IP 54</p> <table> <thead> <tr> <th>Dimensioner:</th> <th>Højde</th> <th>Bredde</th> <th>Dybde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIRERAY 5000</td> <td>200 mm</td> <td>235 mm</td> <td>71 mm</td> </tr> <tr> <td>Detektor</td> <td>134 mm</td> <td>135 mm</td> <td>134 mm</td> </tr> <tr> <td>Reflektor 50m</td> <td>100 mm</td> <td>100 mm</td> <td>9,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Reflektor 100m</td> <td>400 mm</td> <td>400 mm</td> <td>9,5 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRERAY 5000 Linierøg detektor op til 50 m. FIRERAY 5000 Linierøg detektor op til 100 m.</p>	Dimensioner:	Højde	Bredde	Dybde	FIRERAY 5000	200 mm	235 mm	71 mm	Detektor	134 mm	135 mm	134 mm	Reflektor 50m	100 mm	100 mm	9,5 mm	Reflektor 100m	400 mm	400 mm	9,5 mm
Dimensioner:	Højde	Bredde	Dybde																		
FIRERAY 5000	200 mm	235 mm	71 mm																		
Detektor	134 mm	135 mm	134 mm																		
Reflektor 50m	100 mm	100 mm	9,5 mm																		
Reflektor 100m	400 mm	400 mm	9,5 mm																		